

## Ladevorgang starten

### 1. Verbinden Sie das E-Fahrzeug mittels Ladekabel mit der Ladesäule.

**Sie haben dafür zwei Möglichkeiten:**

#### a) Aufladung mittels Schuko-Stecker:

Die Schuko-Steckdose befindet sich links bzw. rechts an der Ladesäule hinter einer verriegelten Abdeckklappe. Diese lässt sich durch den silber-grünen Knopf öffnen, der sich unterhalb dieser Klappe befindet. Schließen Sie Ihr Fahrzeug an den nun freigelegten Schuko-Anschluss an und schließen Sie die Abdeckklappe wieder.



#### b) Aufladung mit einem Stecker des Typs 2:

Schließen Sie Ihr Fahrzeug direkt an den Typ 2-Anschluss an. Sie können entweder die linke oder rechte Typ 2-Anschlußseite an der Ladesäule auswählen.

### 2. Halten Sie Ihre Ladekarte bereit.

Sie werden nun gebeten, sich zu identifizieren.



Nutzer emma-Ladekarten: Halten Sie Ihre emma-RFID-Karte an den Kartenleser. Das Fahrzeug wird nun aufgeladen. Außerdem gibt es die folgenden Ladezugangsmöglichkeiten:

- intercharge-Karte
- The New Motion-Karte
- Plugsurfing-Schlüsselangänger
- Bezahlen mit Paypal über QR-Code →



## Ladevorgang beenden

**Halten Sie erneut Ihre RFID-Karte an den Kartenleser um sich zu identifizieren.**

Aufladung mit Schuko-Stecker: Die Verriegelungsvorrichtung öffnet sich automatisch, der Ladevorgang ist beendet und Sie können die Verbindung zwischen Ladestation und Fahrzeug trennen. Bitte Abdeckklappe wieder schließen und das Ladekabel im Fahrzeug verstauen.



Aufladung mit einem Stecker des Typs 2: Die Verriegelung des Ladesteckers wird entsperrt und der Ladevorgang beendet. Sie können die Verbindung zwischen Ladestation und Fahrzeug trennen und das Ladekabel im Fahrzeug verstauen.

**Bei Problemen ist die Störungshotline unter 0800 505 3333 zu erreichen.**